

Chargeur de VE SolarEdge

Prise T2S avec obturateur pour la France

SMART ENERGY



Une solution de recharge VE qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge

- / Station de charge Mode 3, avec une puissance de charge allant jusqu'à 32A (22kW)
- / Convient aux installations monophasées et triphasées, à l'intérieur et à l'extérieur
- / Utilise l'excès de PV pour charger les VE grâce au soleil, ce qui permet de réduire les factures d'électricité des propriétaires*
- / Contrôle et surveillance via l'application mySolarEdge, y compris les opérations à distance, la programmation intelligente et l'historique de charge*
- / Fait partie de la plateforme SolarEdge Home, qui intègre le photovoltaïque, le stockage sur batterie, les appareils domestiques intelligents et la recharge des véhicules électriques
- / Authentification par carte RFID intégrée en option et compteur MID
- / Compatible OCPP*
- / Prise de type 2S avec obturateur conforme à la norme NF C 15-100

* Disponibilité prévue fin 2022 par mise à niveau du logiciel

/ Chargeur de VE SolarEdge

Prise T2S avec obturateur

pour la France

SE-EVK22FRM-01

SPÉCIFICATIONS

Puissance nominale de sortie AC	4,6 / 7,4 / 11 / 22	kW
Courant nominal (configurable)	10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 Monophasé ou triphasé	A
Tension de sortie AC nominale	3 x 230 / 400	V
Fréquence réseau	50	Hz
Schémas de mise à la terre	TT / TN / IT	
Consommation interne	Inactif : 4 W, branché : 5 W, charge : 7 W	W
Mode de charge	Mode 3 conformément à la norme IEC 61851-1 Charge AC	
Catégorie de surtension	III conformément à la norme EN 60664	
Classe de protection	IP54	
Protection contre les chocs mécaniques	IK10	
Courant de court-circuit nominal	< 10 (valeur effective conformément à la norme EN 61439-1)	kA
Disjoncteur différentiel	> 6 (caractéristique conforme à la norme IEC 62955, < 10 s)	mA
Ventilation	Non	

TERMINAUX AC

Câble d'alimentation	Dessus, face arrière (affleurante)		
Type	Terminal à ressort		
Section de câble	Rigide / flexible	0,2 – 16	mm ²
	Flexible avec une cosse qui peut être avec ou sans manchon en plastique	0,25 – 10	mm ²
Longueur de dénudage	12	mm	
Section transversale minimale suggérée du câble d'alimentation	Courant nominal 16A	5 x 2,5	mm ²
	Courant nominal 32A	5 x 6,0	mm ²
Température maximale	105	°C	

PRISE

Versions	Type 2 : jusqu'à 32A / 400V AC conforme aux normes EN 62196-1 et VDE-AR-E 2623-2-2 avec cache
----------	---

CONDITIONS AMBIANTES

Environnement d'installation	Intérieur et extérieur	
Température de fonctionnement @ 16 A	-25 à +50 (hors ensoleillement direct)	°C
Température de fonctionnement @ 32 A	-25 à +40 (hors ensoleillement direct)	°C
Température de stockage	-25 à +80	°C
Humidité relative de l'air	5 à 95 (sans condensation)	%
Altitude	Max. 2000 au-dessus du niveau de la mer	m

COMMUNICATION

Ethernet 1	Terminaux LSA+ ®	
Taux de transfert de données	10 / 100	Mbit/s
Ethernet 2	RJ45 (alternative à Ethernet 1)	
WLAN/WI-FI	IEEE 802.11 b,g,n, 2,4 GHz	
Modes LAN/WI-FI pris en charge	Mode Point d'Accès Ad-hoc, mode client Fréquence 2400-2483,5 MHz, PIRE ≤ 20 dBm	

CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Carte RFID	Carte MIFARE selon ISO 14443 ou ISO 15693 Fréquence 13,553-13,567 MHz, PIRE ≤ -7 dBm
Serveur OCPP	Serveur SolarEdge OCPP pré-configuré

CONFORMITÉ AUX NORMES

Déclaration de conformité CE	Oui
MID	Classe de précision B (selon EN 50470-1 / -3)
Obturateur conforme à la norme	NF C 15-100

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur / Largeur / Profondeur	495, 240, 142	mm
Poids	5	kg